corimac group

**SEDE LEGALE**

Via P.O. Vigliani n.19
20148 Milano (MI)

**SEDE OPERATIVA**

Via A. Merloni n.17/U
62024 Matelica (MC)

+39 0737 787478
contatti@corimac.it

**www.corimac.it**

# Scheda Prodotto

**COD: CT1469506**

## CT1469506

# BMB KW 280 PI / 1300 -CE-

PRESSA INIEZIONE IDRAULICA
TON. 280
USATO/A
ANNO: 2002

Versione: W 25 PI / PM 600
Forza chiusura: 2800 Kn (280 ton)
Forza di apertura: 280 kn
Corsa massima piano mobile: 600 mm
Dimensioni esterne piani H-V: 910x840 mm
Dimensioni tra le colonne: 630x560 mm
Diametro colonne: 100 mm
Luce max tra i piani: 1250 mm
Spessore min/max stampo: 200/650 mm
Diametro vite: 60 mm
Rapporto lunghezza/diametro vite: 23 L/D
Capacità di iniezione: 700 cm3
Capacità di iniezione polistirolo: 670 g
Capacità di iniezione polipropilene: 530 g
Volume iniettabile per secondo: 1700 cm3/s
Pressione Specifica  sul materiale: 1800  Kg/cm2
Velocità di rotazione vite: 450 rpm
Corsa massima carro iniezione: 450 mm
Corsa estrazione max: 220 mm
Forza estrazione: 67 Kn
Tensione di alimentazione: 380v
Motore pompa: M250S4 (potenza 37 kw)
Controllo con microprocessore: BMB M7
Accessori: interfaccia Robot , 4 martinetti idraulici, 4 soffi aria
Peso: 13.000 Kg
Ingombro: 7255X1920X2325 mm

Tutti i dettagli riportati sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con la realtà, è pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali INVOLONTARIE incongruenze tra le effettive caratteristiche dei beni e i dati presenti sulle schede informative, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore. Tutti i beni sono soggetti a verifica della disponibilità.