SEDE LEGALE

Via P.O. Vigliani n.19
20148 Milano (MI)

SEDE OPERATIVA

Via A. Merloni n.17/U
62024 Matelica (MC)

+39 0737 787478
contatti@corimac.it

www.corimac.it

Scheda Prodotto



COD: CT1569984

CT1569984

BMB KW 20 PI /700 -CE-

PRESSA INIEZIONE
TON.
USATO/A
ANNO: 2006

Forza chiusura: 2000 Kn (200 ton) Forza di apertura: 2000 kn Corsa massima piano mobile: 600 mm Dimensioni esterne piani H-V: 825x765 mm Dimensioni tra le colonne: 560x510 mm Diametro colonne: 90 mm Luce max tra i piani: 1200 mm Spessore min/max stampo: 200/600 mm Diametro vite: 50 mm Rapporto lunghezza/diametro vite: 21 L/D Capacità di iniezione: 420 cm3 Capacità di iniezione polistirolo: 400 g Capacità di iniezione polipropilene: 315 g Pressione specifica sul materiale: 1700 Kg/cm2 Volume iniettabile per secondo: 2000 cm3/s Capacità di plastificazione per secondo: 55 g/s Velocità di rotazione vite: 500 rpm Corsa massima carro iniezione: 450 mm Corsa estrazione max: 190 mm Forza estrazione: 42 Kn Tensione di alimentazione: 380v Motore pompa: M225S4 (potenza 37 kw) Controllo con microprocessore:Microset- Zeus 800 TS Accessori: otturatore idraulico, 1 soffio aria, 1 martinetto idraulico, carica elettrica , interfaccia masterizzatore. Peso: 9.000 Kg Ingombro: 6540X1830X2325 mm

Tutti i dettagli riportati sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con la realtà, è pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali INVOLONTARIE incongruenze tra le effettive caratteristiche dei beni e i dati presenti sulle schede informative, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore. Tutti i beni sono soggetti a verifica della disponibilità.