

## Scheda Prodotto

**COD: CT1569983****CT1569983****BMB KW 650/3450 -  
CE-**

PRESSA INIEZIONE

TON. 650

USATO/A

ANNO: 2001

Forza chiusura: 6500 Kn (650 ton)  
Forza di apertura: 650 kn  
Corsa massima piano mobile: 1000 mm  
Dimensioni esterne piani H-V: 1310x1210 mm  
Dimensioni tra le colonne: 860x760 mm  
Diametro colonne: 160 mm  
Luce max tra i piani: 1900 mm  
Spessore min/max stampo: 250/900 mm  
Diametro vite: 80 mm  
Rapporto lunghezza/diametro vite: 23 L/D  
Pressione specifica sul materiale: 1760 Kg/cm<sup>2</sup>  
Capacità di iniezione: 1960 cm<sup>3</sup>  
Capacità di iniezione polistirolo: 1860 g  
Capacità di iniezione polipropilene: 1470 g  
Volume iniettabile per secondo: 1900 cm<sup>3</sup>/s  
Capacità di plastificazione per secondo: 80 g/s  
Velocità di rotazione vite: 160 rpm  
Corsa massima carro iniezione: 450 mm  
Corsa estrazione max: 350 mm  
Forza estrazione: 120 Kn  
Tensione di alimentazione: 380v  
Motore pompa: M250M4 (potenza 55 kw)  
Controllo con microprocessore: BMB M7  
Accessori: 2 martinetti idraulici, 2 martinetti pneumatici, interfaccia masterizzatore, con accumulatori  
Peso: 32.500 Kg  
Ingombro: 9600X2450X2700 mm