SEDE LEGALE

Via P.O. Vigliani n.19
20148 Milano (MI)

SEDE OPERATIVA

Via A. Merloni n.17/U
62024 Matelica (MC)

+39 0737 787478
contatti@corimac.it

www.corimac.it

Scheda Prodotto

COD: CT1569983

CT1569983

BMB KW 650/3450 -CE-

PRESSA INIEZIONE
TON. 650
USATO/A
ANNO: 2001

Forza chiusura: 6500 Kn (650 ton)
Forza di apertura: 650 kn
Corsa massima piano mobile: 1000 mm
Dimensioni esterne piani H-V: 1310x1210 mm
Dimensioni tra le colonne: 860x760 mm
Diametro colonne: 160 mm
Luce max tra i piani: 1900 mm
Spessore min/max stampo: 250/900 mm
Diametro vite: 80 mm
Rapporto lunghezza/diametro vite: 23 L/D
Pressione specifica sul materiale: 1760 Kg/cm2
Capacità di iniezione: 1960 cm3
Capacità di iniezione polistirolo: 1860 g
Capacità di iniezione polipropilene: 1470 g
Volume iniettabile per secondo: 1900 cm3/s
Capacità di plastificazione per secondo: 80 g/s
Velocità di rotazione vite: 160 rpm
Corsa massima carro iniezione: 450 mm
Corsa estrazione max: 350 mm
Forza estrazione: 120 Kn
Tensione di alimentazione: 380v
Motore pompa: M250M4 (potenza 55 kw)
Controllo con microprocessore: BMB M7
Accessori: 2 martinetti idraulici, 2 martinetti pneumatici, interfaccia masterizzatore, con accumulatori
Peso: 32.500 Kg
Ingombro: 9600X2450X2700 mm

Tutti i dettagli riportati sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con la realtà, è pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali INVOLONTARIE incongruenze tra le effettive caratteristiche dei beni e i dati presenti sulle schede informative, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore. Tutti i beni sono soggetti a verifica della disponibilità.