SEDE LEGALE

Via P.O. Vigliani n.19
20148 Milano (MI)

SEDE OPERATIVA

Via A. Merloni n.17/U
62024 Matelica (MC)

+39 0737 787478
contatti@corimac.it

www.corimac.it

Scheda Prodotto

COD: CT1367135

CT1367135

DEMAG 1500-440/200 V -CE-

PRESSA INIEZIONE BIMATERIA
TON. 150
USATO/A
ANNO: 1998

ULTERIORI INFORMAZIONI:

Forza chiusura: 1500 Kn (150 ton)
Forza di Mantenimento: 1650 Kn
Corsa massima piano mobile: 500 mm
Dimensioni esterne piani H-V: 750×750 mm
Dimensioni tra le colonne: 500×500 mm
Luce max tra i piani: 1060 mm
Spessore min/max stampo: 250/560 mm
1° Gruppo Iniezione: H 440
Diametro vite: 40 mm
Rapporto lunghezza/diametro vite: 20 L/D
Capacità di iniezione: 231 cm3
Capacità di iniezione polistirolo: 210 g
Pressione d’iniezione: 1855 bar
2° Gruppo Iniezione: H 200
Diametro vite: 30 mm
Rapporto lunghezza/diametro vite: 20 L/D
Capacità di iniezione: 106 cm3
Capacità di iniezione polistirolo: 94 g
Pressione d’iniezione: 1995 bar
Forza estrazione: 58 Kn
Tensione di alimentazione: 380v
Motore pompa: Kw 34
Accessori: interfaccia Robot, Martinetti, Soffi, ecc.
Peso: 6.500 Kg
Ingombro: 5100X1600X2100 mm .

Tutti i dettagli riportati sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con la realtà, è pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali INVOLONTARIE incongruenze tra le effettive caratteristiche dei beni e i dati presenti sulle schede informative, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore. Tutti i beni sono soggetti a verifica della disponibilità.