SEDE LEGALE

Via P.O. Vigliani n.19
20148 Milano (MI)

SEDE OPERATIVA

Via A. Merloni n.17/U
62024 Matelica (MC)

+39 0737 787478
contatti@corimac.it

www.corimac.it

Scheda Prodotto

COD: CT1469344

CT1469344

REIFENHAUSER

IMPIANTO FILM
USATO/A
ANNO: 2003
COLORE: GRIGIO

Number of Layers: 3 Film structure: ABC Material: LDPE, LLDPE, MDPE Others Blends Film width (mm): 2300 Output (kg/h): 400 Extruder 1 Layer ref: A Screw diam 1 (mm): 60 Description: AC motor 60 kw, Gravimetric dosing Doteco 5 components Extruder 2 Layer ref: B Screw diam 2 (mm): 80 Description: AC motor 117 kw, Gravimetric dosing Doteco 5 components Extruder 3 Layer ref: C Screw diam 1 (mm): 60 Description: AC motor 60 kw, Gravimetric dosing Doteco 5 componentsr Head description: coex3, rotating, IBC, Ultrasonic diam sensor Die diam (mm): 400 + 280 Thickness controll system: Automatic thickness profile control Bubble cage: Motorized Panel for gussets: Yes Take off unit: oscillating take off unit Reinhold 2300 with gusseting panels Corona treatment: MERO Web guide: Erhard+Leimer Rewinder Type: Double back to back Rewinder max reel diameter: 1000 Rewinder descrption: Model UFA 01A1 Additional Information: Edge trim, shredding Exact and Recovery regranulator Macchi, Recotrim Chiller, Eurochiller

Tutti i dettagli riportati sono da considerarsi puramente indicativi e possono non coincidere con la realtà, è pertanto necessario verificarne la corrispondenza. Il Venditore declina ogni responsabilità per eventuali INVOLONTARIE incongruenze tra le effettive caratteristiche dei beni e i dati presenti sulle schede informative, che non rappresentano in alcun modo un impegno contrattuale per il Venditore. Tutti i beni sono soggetti a verifica della disponibilità.